



ANLEITUNGEN FÜR DIE HANDHABUNG DER PROFILE

SELBSTKLEBENDE PROFILE (Vollgummi-, Schaumgummi- und Co-Ex-Profile)

Rev.: 2 – 07/18

Kontakt:

Telefon: +386 4 206 60 80
Fax: +386 4 206 5475
E-Mail: info@savatech.si
Internet: <http://www.savatech.eu/rubber-profiles.html>

Adresse:

Trelleborg Slovenija d.o.o.
Programm Profile
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj, Slowenien

Die Handhabung der selbstklebenden Profile (SA-Profile) muss den Industriestandards entsprechen. Besonders sind zu beachten:

1. Ordnungsgemäße Lagerung

1.1. Die SA-Profile sollten in einem Raum, bei Temperaturen von $21 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ und einer relativen Feuchtigkeit von 50%, doch nicht mehr als 6 Monate, gelagert werden. Die SA-Profile sollten in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

2. Verwendung

2.1. Die SA-Profile sollten auf saubere, trockene, fettfreie und staubfreie Oberflächen angebracht werden. Die Temperatur während der Haftung sollte zwischen $15 \text{ }^\circ\text{C}$ und $30 \text{ }^\circ\text{C}$ betragen. Beim Einbau von SA-Profilen sollte das Klebeband nur als Hilfsmittel verwendet werden.

3. Reinigung

3.1. Die SA-Profile sollten mit Fensterreinigungslösungen, die in der Regel auf dem Markt erhältlich sind, einschließlich Einzelhandelsgeschäften, gereinigt werden.